



※一部窓種・サイズで下記性能に該当しないものがあります。

・Low-E複層ガラス ブルー・アルゴンガス入・網入6.8+Ar12+Low-E3
・アルミスペーサー ※JIS A4710に基づいた試験値

※遮炎性能を有する防火設備
(遮炎時間20分間)の国土交通大臣認定品となります。

防火窓Gシリーズは優れた基本性能と洗練されたデザイン性を持ちながら、基本寸法(内法基準寸法)はこれまでのサッシと同様です。家一棟のなかでGシリーズと他のサッシをあわせて採用しても煩わしいことはありません。

耐熱強化複層ガラス

※一部窓種のための仕様となります。

※一部窓種のための仕様となります。

クレセント障子が完全に閉まっていないとクレセントがかからないため、施錠状態が一目で確認できます。
施錠後にクレセントを固定できるロック機構が付いています。



内観色

ブラウン (B1)	カームブラック (B7)	プラチナステン (H2)	ピュアシルバー (S1)	ホワイト (YW)
クリア (CD)	ナチュラル (CE)	ダークブラウン (CM)	ホワイト (YW)	カームブラック (B7)

ブラウン (B1)	カームブラック (B7)	プラチナステン (H2)	ホワイト (YW)
ブラウン (B1)	カームブラック (B7)	プラチナステン (ET)	ホワイト (YW)

